

DUO **Der lange Fahrzeuganhänger**



Stabil. Leicht. Extra lang.

Der DUO ist der Anhänger für den effizienten Transport von zwei Fahrzeugen oder extra langen Ladungen.

Professionelle Anhänger von FIT-ZEL

Der DUO

Anhänger der DUO Baureihe sind besonders leichte Voll-Aluminium-Konstruktionen mit einem hohen Nutzlastverhältnis. Verladen Sie Nutzlasten bis zu 3,5 t. Der DUO Anhänger ist die ideale Lösung für den Transport von zwei Fahrzeugen. Auch überlange Fahrzeuge lassen sich mühelos auf dem bis zu 8,3 m langen Anhänger verladen. Nutzen Sie den DUO auch für den schnellen und unkomplizierten Transport von Langhölzern oder Profilen.

Robuste Ganz-ALU Konstruktion für sicheres Verladen

Das Ladeplateau und der Rahmen sind durch eine spezielle Lackierung sehr gut gegen Korrosion geschützt. Ein sicheres Fahrverhalten ist durch die niedrige Ladehöhe von nur 66 cm gewährleistet. Das Achsaggregat ist in zwei-achsiger oder drei-achsiger Ausführung erhältlich. Ein serienmäßig eingebautes Anti-Blockiersystem sorgt beim druckluftgebremsten DUO 45-22/83 Tridem zusätzlich für hohe Sicherheit.

Große Ladebereitschaft

Verschiebbare Ladeschienen können an beliebige Spurweiten angepasst werden. Zusätzliche Ladeschienen verringern den Auffahrwinkel. Damit sind dem Transport von verschiedensten Fahrzeugtypen keine Grenzen gesetzt. Für die perfekte Anpassung an Ihre Einsatzzwecke haben Sie die Wahl zwischen fünf Modellen.



FIT-ZEL

Marke der EDER GmbH

Der drei-achsige Anhänger DUO im Gespann: Maximale Transportkapazität – für wertvolle Fahrzeuge auch mit Planenaufbauten.

Zubehör und Erweiterungen

Für hohe Nutzlasten: Stabiler und langlebiger Ganz-ALU Rahmen in verstärkter Doppelprofil Ausführung.

Ob Zubehör, Erweiterungen oder Aufbauten – optimieren Sie den DUO speziell für Ihre Einsatzzwecke.

Umfangreiches Zubehör

Das Zubehör zielt darauf ab, den Arbeitsalltag sicherer und praktischer zu gestalten. Das Programm reicht von Seilwinden der neuesten Generation für bis zu 4 t Zugkraft über Ladehilfen bis hin zu Transportsicherungen, Werkzeugkästen und vielem mehr.

Planenaufbauten

Mit den Planenaufbauten schützen Sie besonders wertvolles Transportgut vor neugierigen Blicken oder Witterungseinflüssen. Sämtliche Komfortfunktionen für das Be- und Entladen des Anhängers bleiben auch bei Anhängern mit Aufbauten erhalten.

Perfekte Erweiterung – die Überfahreinrichtung

Für den Transport von drei PKW: Die praktischen ausklappbaren Ladeschienen dienen als Brücke für die Überfahrt auf das Zugfahrzeug. Auf diese Weise kann Ihr Road Train einfach und schnell beladen werden.

Praktische Überfahreinrichtung: Ladeschienen des DUO einfach umklappen und überfahren!



Vielfältiges Zubehör von der Elektroseilwinde ...



... bis zur Funkfernsteuerung.



Professionelle Anhänger von FIT-ZEL

Für alle Fälle der richtige Anhänger

Die DUO Baureihe im Überblick

Ladelänge	8300 mm				
Gesamtlänge	9710 mm				
Modell	35-21/83 Tandem	35-21/83 Tridem	35-23/83 Tridem	54-22/83 Tridem Druckluft	54-24/83 Tridem Druckluft
Achsen	2 x 1750 kg	3 x 1500 kg	3 x 1500 kg	3 x 1800 kg	3 x 1800 kg
Eigengewicht	850 kg	890 kg	940 kg	1200 kg	1300 kg
Nutzlast	ca. 2650 kg	ca. 2610 kg	ca. 2560 kg	ca. 4200 kg	ca. 4100 kg
Auffahrwinkel	ca. 10°	ca. 9°	ca. 9°	ca. 10°	ca. 10°
Ladebreite	2100 mm	2100 mm	2300 mm	2200 mm	2200 mm
Ladehöhe	ca. 660 mm	ca. 580 mm	ca. 580 mm	ca. 660 mm	ca. 660 mm
Gesamtgewicht	3,5 t	3,5 t	3,5 t	5,4 t	5,4 t

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Werte. Zubehör/Sonderausstattung erhöhen das Leergewicht. Abbildungen können Sonderausstattung enthalten.



Profitieren Sie von mehr Transporthöhe durch die niedrige Ladehöhe des DUO von nur 580 mm bzw. 660 mm. Ladefläche mit Lochblechprofile auf Anfrage möglich.

Vorführung bei
Ihnen **vor Ort**



Vereinbaren Sie einen Termin:

Unser Außendienst in Ihrer Nähe kommt gerne mit einem Fahrzeugtransporter oder Anhänger direkt zu Ihnen – Probefahrt inklusive!

Gerne stehen wir Ihnen für
weitere Fragen zur Verfügung.

EDER GmbH
Fahrzeug- & Maschinenbau
Sindlhauser Straße 11
D-83104 Tuntenhausen
Tel.: + 49 (0) 80 67 / 90 57 - 0
Fax: + 49 (0) 80 67 / 90 57 - 19
E-Mail: info@algema.de
Web: www.algema.de